

FRESADORAS MB

- +** COMPACTA Y ESTABLE
- +** ÚNICA CON EL SISTEMA **DIRECT DRIVE TWIN MOTOR SYSTEM**
- +** VERSÁTIL Y PRECISA
- +** PRODUCTIVA Y SEGURA
- +** ALTA EFICIENCIA HIDRÁULICA



- +** **TAMBORES SUSTITUIBLES**
FÁCILMENTE
EN LA OBRA
EN MENOS DE 1 HORA



MODELOS



MODELOS	MB-R500	MB-R700	MB-R800	MB-R900
 EXCAVADORA ACONSEJADA	≥ 3,5 < 11 Ton	≥ 6 < 13 Ton	≥ 10 < 22 Ton	≥ 19 < 35 Ton
 MINICARGADORA ACONSEJADA	≥ 3,5 Ton	-	-	-
FUERZA DE CORTE	19600 N	19600 N	33900 N	40000 N
VUELTAS (MIN/MAX)	80/120	80/110	60/80	60/80
PAR DE SALIDA	5000 Nm	5000 Nm	10000 Nm	13200 Nm
PRESIÓN MÍNIMA/CONTRAPRESIÓN MÁXIMA	> 200 / < 4 bar	> 250 / < 4 bar	> 350 / < 4 bar	> 350 / < 4 bar
PESO	0,3 Ton	0,6 Ton	1 Ton	1,4 Ton
CAUDAL MÍNIMO DE ACEITE	60 - 120 l/min.	110-180 l/min.	200-300 l/min.	250-350 l/min.
DIÁMETRO DEL TAMBOR	500 mm	500 mm	600 mm	680 mm



MIRA
EL VIDEO

VENTAJAS
EXCLUSIVAS MB



DISPONIBLES KITS DE TAMBORES
Y DIENTES para diferentes materiales



Con **NO TORSION SYSTEM** que reduce
la carga transversal en el brazo
de la excavadora



Con **PLACAS ANTIDESGASTE**
para la protección del cuerpo central



Disponible con dispositivo para
la **REDUCCIÓN** de las **ALTAS
TEMPERATURAS DEL ACEITE**
de la excavadora



Con **POWER BOOST.**
Multiplica la potencia en el tambor
fresante que lo requiera



Apta para el trabajo **EN INMERSIÓN**

ÁREAS DE APLICACIÓN



EXCAVACIONES EN
TRINCHERA, ROCA,
ASFALTO Y CEMENTO



CANALIZACIONES



DEMOLICIONES



OBRAS
URBANAS



ELABORACIÓN
DE CARRETERAS
Y DE PAREDES



TÚNELES
Y FRESADO
DE ROCAS



CANTERAS



MINAS

ACCESORIOS


GARANTÍA DE 24 MESES



ENGANCHE



KIT TAMBOR



KIT DE PICOS
ROCA O ASFALTO



NEBULIZADOR



ACCESORIOS MB-R500

KIT CUBRIMIENTO
TAMBOR



KIT LATERAL DE AJUSTE
DE FRESADO



*KIT DE ROTACIÓN
DE LA TORRE



KIT DE TRANSMISIÓN
MEJORADO



* ES NECESARIO UN SISTEMA DE ROTACIÓN

