



# INTERNATIONAL<sup>®</sup> CAMIONES DEL PERÚ

VEHÍCULO	REMOLCADOR
MARCA	INTERNATIONAL
MODELO	7600 SBA 6X4
CABINA	Extendida con Litera
PROPOSAL	27209-01

Peso Bruto	60,000 Lb (27,215 Kg)
Peso Seco	17,454 Lb (7,917 Kg) Aprox.

## 1. MOTOR

Marca - Modelo	CUMMINS ISM-420
Cilindrada	10.8 L
N° Cilindros	6
Combustible	DIESEL. Turbo-cargado Postenfriado.
Potencia	404HP@1900RPM
Torque	1475 lb-ft@1200 RPM
Norma de Emisiones	EURO IV. SCR.
Inyección	Electronica
Freno de Motor	JACOBS. A las valvulas.

## 2. TRANSMISIÓN

Marca	FULLER
Modelo	RTLO(F)-16918B
Tipo	Mecanica. Con enfriador y bomba interna de lubricacion.
N° de velocidades	18 Vel.con doble Overdrive.
Tracción	6x4

## 3. DIRECCIÓN

Marca	Sheppard
Modelo	M-100
Tipo	Hidraulica. Ajustable en altura.

## 4. EMBRAGUE

Marca	Eaton Fuller Easy-Pedal Advantage
Diámetro	15.5"
Tipo	Bi-Disco, Mecánico, cerámico.
Torque	1700 Lb-ft

## 5. FRENO DE SERVICIO

Tipo	100% Neumatico. Con ABS (Bendix AntiLock Brake System) y ATC (Automatic Traction Control).
Delantero	Tambor y zapata 16.5" x 5.0"
Posterior	Tambor y zapata 16.5" x 7.0"
Filtro Secador	Bendix AD-9, con calentador.
Compresor de Aire	Cummins 18.7 CFM de capacidad

## 6. EJES

Eje delantero	
Marca	Meritor
Modelo	MFS-14-143A. Wide Track.
Capacidad	14,000 Lb (6,350 Kg)

Eje posterior	
Marca	Meritor
Modelo	RT-46-160P. Reduccion simple. Bomba de lubricacion. Blocaje de diferencial en eje posterior-posterior.
Capacidad	46,000 Lb (20,865 Kg)
Ratio de Corona	4.56



Imagen Referencial

## 7. SUSPENSIÓN DELANTERA

Marca	International
Tipo	Muelles parabólicos, Taper leaf, con amortiguadores.
Capacidad	14,000 Lb (6,350 Kg)

## 8. SUSPENSIÓN POSTERIOR

Marca	Hendrickson
Modelo	HAS-460-55
Tipo	Bolsas de aire de 55" de espacio entre ejes. Capacidad de 46,000 Lb. Con amortiguadores.

## 9. CABINA

Tipo	Extendida con Litera.
Material	Acero Galvanizado
Asientos	De piloto y copiloto con suspension neumatica y respaldar alto, ajustables. Material de Vinyl.

## 10. INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS

Tablero	Incluye: Velocímetro, tacómetro, odómetro, indicador digital de recorrido. Nivel de DEF. Indicador de restricción de filtro de aire. Indicador de temperatura de aceite de motor y coronas. Indicador de presión de aplicación de frenos. <b>Aire Acondicionado.</b>
Audio	Radio CD/ FM/ AM.
Alarma	De retroceso, Audible y luz de diodo.

## 11. AROS - NEUMÁTICOS

Aros Delanteros	(03) De disco, de Acero, 8.25 x 22.5"
Aros Posterior	(08) De disco, de Acero, 8.25 x 22.5"
Neumáticos Delanteros	(03) 11R22.5 Continental, 16 Pliegues
Neumáticos Posterior	(08) 11R22.5 Continental, 16 Pliegues

## 12. QUINTA RUEDA

Marca/Modelo	Fontaine/SL7FMA-D69-3
Tipo	Fija
King Pin	2"

## 13. TANQUE DE COMBUSTIBLE / TANQUE DE DEF (UREA)

Tanque de combustible	02 de 80 Gal (303 L), total 160 Gal (606 L).
Material	Aluminio
Tipo	Circular, 26" de diametro. Montados al lado izquierdo y derecho detras de la cabina.
Tanque de DEF	01 de 16 Gal (60.6 L). Montado al lado izquierdo debajo de la cabina.

## 14. DIMENSIONES

Largo Cabina	133" (3.37 m)
Longitud Total	303.9" (7.72 m)
Distancia entre ejes	197" (5.00 m)

