



Soporte Técnico personalizado



Repuestos permanentes



La mejor calidad



Llamada de Emergencia



Instalación incluida



MODELO >	MÓVIL	PATINES		
	EcoQuip 2 EQm	EcoQuip 2 EQs	EcoQuip 2 EQs elite	EcoQuip 2 EQs2 elite
RECUBRIMIENTO DEL CALDERÍN	Capa A / Polvo		Capa A / Polvo	Capa A / Polvo
CAPACIDAD DEL CALDERÍN (LB)	100 l (3,5 ft3)		185 l (6,5 ft3)	(2x) 185 l (6,5 ft3)
TANQUE DE AGUA	Polietileno (solo accesorio)	Polietileno	Polietileno	Ninguno
ARMARIO	Revestido	Revestido	Acero inoxidable	Acero inoxidable
CIRCUITO DE CHORRO	25,4 mm (1,00 in)	38,1 mm (1,50 in)	38,1 mm (1,50 in)	38,1 mm (1,50 in)
BASTIDOR	Ninguno	Revestido	Acero inoxidable	Acero inoxidable
AIRE COMPRIMIDO MÁX.	14 m³/min (500 cfm)	25 m³/min (900 cfm)	25 m³/min (900 cfm)	25 m³/min (900 cfm)
PRESIÓN DE CHORRO MÁX.	12,1 bar (175 psi)	12,1 bar (175 psi)	12,1 bar (175 psi)	12,1 bar (175 psi)
DOSÍMETRO DE AGUA	No incluido	No	Sí	Sí
ENGANCHE PARA MANGUERA DE AGUA	Sí	No	Sí	Sí
BOQUILLA	n.º 7	n.º 8	n.º 8 de alto rendimiento	(2x) n.º 8 de alto rendimiento
BASTIDOR PARA MANGUERA	N/D	No	Sí	Sí
PELDAÑO	N/D	No	Sí	Sí (2)
FILTRO DE ABRASIVO	No	No	Sí	Sí (2)
SOPORTE PARA ABRASIVO	N/D	No	Sí	Sí (2)
MANGUERA DE CHORRO DE GRACO	Sí	Sí	Sí	Sí
FILTRO PARA TANQUE DE AGUA (NO SE NECESITA ANTIOXIDANTE)	N/D	Sí	Sí	N/D
KIT DE VERIFICACIÓN DE LA PRESIÓN DE LA BOQUILLA	Sí	Sí	Sí	Sí
MANUAL	3A3489	3A3489	3A3489	3A3489