

## FICHA TECNICA

**MATERIAL: CAUCHO NATURAL – ANTIABRASIVO ReymoNat®**

NORMA	PROPEDADES	VALORES
(ASTM-D412)	TENSION DE ROTURA	21 ± 3 MPA
(ASTM-D412)	ELONGACION MAX. DE ROTURA	520-700 %
(ASTM-D624)	RESISTENCIA AL DESGARRO EN SUPERFICIE RIGIDA	72 ± 10 N/mm,
(ASTM-D2240)	DUREZA	60 ± 5 Shore A
(DIN-53516)	RESIST. A LA ABRASION	80 mm <sup>3</sup>
(ASTM-D1054-91)	RESILENCIA % DE REBOTE BASHORE (MINIMO)	44 ± 4 %
(ASTM-D792)	GRAVEDAD ESPECIFICA	1.11



### ***Formato Standard***

- Ancho x Largo 1.2m x 10m
- Espesor 1/8” 1/4” ,1/2” ,3/4” y 1”
- Dos caras lisas

### ***Otros Formatos (a pedido)***

- Espesores mayores a 1” no enrollables, presentación en tipo plancha.
- Otras longitudes menores a 10m.
- Una cara lisa y la otra rugosa para facilitar el pegado en las superficies.