

NITRO

BOTA DE CAUCHO

ETP - 0352

CON PUNTERA COMPOSITE

REV. 0

BOTA DE CAUCHO PUNTERA COMPOSITE Y PROTECCIÓN METARTARSAL NEGRA/ VERDE

I. DESCRIPCIÓN MINIMA

BOTA DE CAUCHO PUNTERA COMPOSITE Y PROTECCIÓN METARTARSAL

II. DESCRIPCIÓN AMPLIADA

BOTA DE CAUCHO, IMPERMEABILIZADA. REFORZADAS CON PUNTERA COMPOSITE. SUELA ANTIDESLIZANTE PARA TRABAJOS EN PISOS HÚMEDOS.

III. USOS Y APLICACIONES

PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EXPUESTO A TRABAJOS EN AGUA.

IV. TIPO DE MATERIAL

SUMINISTRO DIVERSO

V. POSICIÓN FINANCIERA

NO APLICA

TALLAS: 36 - 46



Absorción de impactos



Resistente a los aceites e hidrocarburos



Puntera Composite



Suela antideslizante



Puntera de protección



Plantilla anti-perforación



USOS Y APLICACIONES

PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EXPUESTO A TRABAJOS EN AGUA.

NITRO**BOTA DE CAUCHO**

ETP - 0352

CON PROTECCIÓN METATARSAL

REV. 0

BOTA DE CAUCHO PUNTERA COMPOSITE Y PROTECCIÓN METATARSAL NEGRA/ VERDE**VI. CARACTERISTICAS TÉCNICAS**

> MATERIAL:	CAUCHO
> COLOR:	NEGRO/ VERDE
> ALTURA DE CAÑA:	360 MM. (+/- 5 MM).
> CAÑA:	CAÑA CON MAYOR ESPESOR, ELIMINADO LAS ABERTURAS.TOTALMENTE IMPERMEABILIZADA DE EXCELENTE RESISTENCIA Y FLEXIBILIDAD.
> FORRO:	INTERIOR DE LONETA DE ALGODÓN 100% ANTIBACTERIAL Y ABSORCIÓN DE SUDOR.
> DISEÑO:	DE EMPEINE ALTO PARA FACILITAR EL INGRESO Y SALIDA DEL PIE.
> SUELA:	DE HORMA ANCHA ANTIDESLIZANTE Y DE EXCELENTE RESISTENCIA.
> PLANTILLA CERAMICA:	INCORPORADO AL DISEÑO DE LA SUELA. CONTRA RIESGO DE PERFORACIONES. RECUBIERTO APROPIADAMENTE CON MATERIAL AISLANTE (4MM DE ESPESOR).
> PUNTERA:	COMPOSITE RESISTENTE A 200 J DE IMPACTO Y 15 KN A LA COMPRESIÓN.
> PLANTILLA REMOVIBLE:	ELABORADA EN PU (POLIURETANO), RECUBIERTA CON TELA DE ALGODON QUE BRINDA AMORTIGUACIÓN, CONFORT, ABSORCIÓN AL SUDOR Y ANTI HONGOS.
> REFUERZOS:	EN EL TALÓN, TOBILLO Y EMPEINE.
> ACABADO:	- o SUPERFICIE HOMOGÉNEA. - o LIBRE DE POROSIDADES Y RAJADURAS.
> CORTE:	EN UNA SOLA PIEZA. - o TALLA CORRESPONDIENTE Y NÚMERO DE LOTE. - o EL MARCADO SE FIJA DIRECTAMENTE EN EL CALZADO EN FORMA INDELEBLE, YA SEA EN LA PARTE INTERIOR O EXTERIOR DEL CALZADO Y EN FORMA VISIBLE.

FICHA TECNICA

NITRO

BOTA DE CAUCHO

ETP - 0352

CON PUNTERA COMPOSITE

REV. 0

**BOTA DE CAUCHO PUNTERA COMPOSITE Y PROTECCIÓN
METARTARSAL NEGRA/ VERDE**

VII. NORMAS DE APLICACIÓN

NTP-ISO 20344, NTP-ISO 20346, NTP-ISO 20347

VIII. MANUAL EN ESPAÑOL

• Cada componente del calzado, ha sido estudiado y fabricado para ofrecer el máximo rendimiento requerido en cada una de las pruebas controladas como: Abrasión, desgarró, tracción, alargamiento, flexión.

• Verificar cuidadosamente que el modelo atiende sus necesidades de seguridad.

• Especial para trabajo en ambientes húmedos y de sumersión.

• No someter continuamente a condiciones de temperatura críticas.

• No usar cuando la bota se encuentre húmeda internamente, ni para otros fines que no sea laboral. De ser el caso, secar la bota a temperatura ambiente y a la sombra, jamás coloque el calzado a fuentes internas de calor.

• Tallas disponibles de 36 a 46.

IX. ALMACENAMIENTO, EMPAQUE O PRESENTACIÓN

Empaquetado en una bolsa de plástico por par.

X. UNIDAD DE MEDIDA

Par

FICHA TECNICA

ELABORADO:		REVISADO Y/O MODIFICADO:		AUTORIZADO:	FECHA:
NOMBRE: Edwin Castañeda		NOMBRE:		NOMBRE	
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	