

Serie SL

Estilo de extremo Cascos



Supera ANSI Z89.1, Tipo 1, Clase C, G, y E para protección de la cabeza industrial; CSA Z94.1-15

4 puntos de trinquete

Parte	Color
• HP14110 •	Blanco
• HP14111 •	Negro
• HP14112 •	gris
• HP14120 •	rojo
• HP14130 •	Amarillo
• HP14131 •	Hi-Vis * cal
• HP14135 •	Verde
• HP14140 •	naranja
• HP14141 •	Hi-Vis * Naranja
• HP14160 •	Azul
• HP14162 •	Azul claro
• HP14165 •	Azul oscuro
• HP14170 •	Hi-Vis rosa

HP141	Suspensión de reemplazo
-------	-------------------------



*Hi-Vis colores se han probado para la marca "HV".

Serie SL

Estilo de extremo Cascos

- El diseño de bajo perfil.
- Probado y marcado para la colocación inversa.
- Shell construye a partir de materiales de polietileno de alta densidad.
- Rain artesa en lados y la parte posterior de casco humedad canal de distancia.
- almohadilla frente Soft es reemplazable. suspensiones reemplazable y bandas para la cabeza también disponibles.
- Cierre a presión la suspensión cuenta con "esconder" ajustes para todo el día, el desgaste libre de problemas.
- suspensión de trinquete es fácil de ajustar y permite al usuario modificar el ajuste mientras llevaba casco.
- ranuras accesorias universales encajan casquillo montado orejeras y accesorios. Camionero también cabida a correas de la barbilla.
- Probando: Impacto, Penetración, inflamabilidad, aislamiento eléctrico, Marcado y humedad.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA:

Limpie la cáscara limpia con jabón suave y agua. No limpie la suspensión, sustituir en caso de desgaste o sucio.

No utilice pintura, productos químicos o disolventes, ya que podrían reducir el impacto y las propiedades electrical.

EMBALAJE

Caso: 16 piezas

ESPECIFICACIÓN GENERAL

Dimensiones generales: altura 5,75" x longitud 11" x anchura 9"

Tamaños banda de sujeción: 6 1/2 - 8"

Peso: 360 gramos / 12,7 oz

Outer Shel | Material: Polietileno de alta densidad

Estilo: estilo del casquillo

Suspensión Material de la correa: Nylon

Las ranuras accesorias: si

Correa de barbilla adjuntos: si

Suspensión de reemplazo: si

Invertir Donning: si

Lluvia Trough: si

Según la norma ANSI Z89.1, Pyramex recomienda lo siguiente:

La vida útil de un casco comienza cuando el casco se coloca en servicio. La vida de servicio útil variará dependiendo de la aplicación. Con base en la experiencia, la vida media es de 6 meses a 2 años desde el momento en que el casco se ponga en servicio. Con los cuidados apropiados, la vida útil máxima es de hasta 5 años.

Mientras los cascos se almacenan en condiciones razonables, lejos del calor excesivo, la humedad y la luz, la vida útil máxima es de 5 años.

Todos los cascos Pyramex incluyen un código de fecha que se moldea en la parte inferior de la década de concha rebosar que muestra el mes y año en que se fabricó el casco