

venture II ®



RUBBER
NOSEPIECE



ADJUSTABLE
TEMPLES

Templos ajustan a cuatro longitudes diferentes Revólver asegura el vidrio

y evita el deslizamiento Pases 32432 Normas de impacto de alta

velocidad de la norma MIL-PRF



Nº de pieza	Marco negro
SB1810S • • • • •	Claro
SB1810ST • • • • •	AF Claro H2X
SB1820S • • • • •	gris
SB1820ST • • • • •	AF gris H2X
SB1830S • • • • •	Ámbar
SB1835S • • • • •	Bloqueador solar bronce
SB1840S • • • • •	naranja
SB1850SF • • • • •	5.0 Filtro IR
SB1860S • • • • •	Infinity Blue
SB1860SF • • • • •	3.0 Filtro IR
SB1870S • • • • •	Espejo de plata
SB1875S • • • • •	Espejo azul
SB1880S • • • • •	O Espejo / I
SB1880ST • • • • •	AF O Espejo / I
SB1890S • • • • •	Espejo de oro

Nº de pieza	Marco realtree maderas duras HD®
SH1810S • • • • •	Claro
SH1820S • • • • •	gris
SH1830S • • • • •	Ámbar



Nº de pieza	Marco marrón
SMM1810S • • • • •	Claro

Nº de pieza	Marco azul metálico
SMB1810S • • • • •	Claro
SMB1820S • • • • •	gris
SMB1880S • • • • •	O Espejo / I



Nº de pieza	Marco gris pizarra
SSG1810S • • • • •	Claro

Los lectores de riesgo II



RUBBER
NOSEPIECE



ADJUSTABLE
TEMPLES



Nº de pieza	Marco negro
SB1810R10 • • • • •	Borrar 1,0 Mag
SB1810R15 • • • • •	Borrar 1,5 Mag
SB1810R15T • • • • •	AF Claro H2X + 1.5 Mag
SB1810R20 • • • • •	Borrar 2,0 Mag
SB1810R20T • • • • •	AF Claro H2X + 2.0 Mag
SB1810R25 • • • • •	Borrar 2,5 Mag
SB1810R25T • • • • •	AF Claro H2X + 2.5 Mag
SB1810R30 • • • • •	Borrar 3,0 Mag

Nº de pieza	Marco negro
SB1820R15 • • • • •	Gris 1,5 Mag
SB1820R20 • • • • •	Gris 2,0 Mag
SB1820R25 • • • • •	Gris 2,5 Mag
SB1820R30 • • • • •	Gris 3,0 Mag
SB1830R15 • • • • •	Ámbar 1,5 Mag
SB1830R20 • • • • •	Ámbar 2,0 Mag
SB1830R25 • • • • •	Ámbar 2,5 Mag
SB1880R15 • • • • •	E / S Espejo 1.5 Mag
SB1880R20 • • • • •	E / S Espejo 2.0 Mag
SB1880R25 • • • • •	E / S Espejo 2.5 Mag

There's more to see at
PYRAMEXSAFETY.COM

(P) 800.736.8673 | (F) 901.861.4967

Todo gafas de seguridad cumple con la norma ANSI Z87.1 + estándares (•) Y proporcionar una protección del 99% de los rayos UV nocivos. Todas las lentes están dura recubierta de policarbonato resistente a los arañazos a menos que se indique lo contrario. Algunas opciones se encuentran Europea (EN166) (•), Canadá (CSA Z94.3) (•) O ballístico (MIL-PRF-32432) (• normas).

venture II ®

Especificaciones generales	materiales
Peso: 27 PD gm: 68 mm Puente:	Lente: policarbonato (PC) del marco: adiptimide
base de la lente 10,5 mm: 9,75 curva	polihexametileno (nylon 6/6)
Tamaño de la lente diagonal: 56 mm	
Tamaño de la lente vertical: espesor	Bisagra: policarbonato (PC) y nylon tornillo:
de la lente 45 mm: 2,2 mm	escudos de acero laterales de acero:
	policarbonato (PC) Revólver: policarbonato
	(PC) y cauchos termoplásticos (TPR)
Longitud total (lente - punta): 150 - 163 mm Anchura	
total (bisagra - bisagra): 142 mm	

Nº de pieza	Las marcas de lentes	Las marcas de trama
SB1810S	P + U6	P Z87 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1810ST	P + U6	P Z87 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1820S	P + U6 L2.5	P Z87 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1820ST	P + U6 L2.5	P Z87 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1830S	P + U6	P Z87 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1835S	P + S	P Z87 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1840S	P + S	P Z87 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1850SF	P + W 5	P Z87 +
SB1860S	P + S	P Z87 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1860SF	P + W 3	P Z87 +
SB1870S	P + S	P Z87 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1875S	P + S	P Z87 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1880S	P + U6 L1.7	P Z87 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1880ST	P + U6 L1.7	P Z87 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1890S	P + S	P Z87 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SH1810S	P + U6	P Z87 +
SH1820S	P + U6 L2.5	P Z87 +
SH1830S	P + U6	P Z87 +
SMB1810S	P + U6	P Z87 +
SMB1820S	P + U6 L2.5	P Z87 +
SMB1880S	P + U6	P Z87 +
SMM1810S	P + U6	P Z87 +
SSG1810S	P + U6	P Z87 +

Lente símbolos de marcado	Marco de los símbolos de marcado
P: La marca del fabricante	la marca del fabricante Z87.: P estándar ANSI
+ : Alto impacto W: Filtro	para dispositivos de protección para ojos y cara
de soldadura S:	
propósito especial	+ : Alto impacto
La transmitancia UV Filter	c SEI CAN CSA Z94.3-15 / : CAN / CSA Normaliza-
U6: 0,01% max UV lejano efectiva • 0.1% max UV	dard para dispositivos de protección de los ojos y de la cara
cercano	
Visible Light Filtros	
L1.7: 55% máx visibles L2.5 luz:	
29% de la luz visible máximo	

Los lectores de riesgo II

Especificaciones generales	materiales
Peso: 27 PD gm: 68 mm Puente: base de la lente 10,5	Lente: policarbonato (PC) del marco: adiptimide
mm: 9,75 curva Tamaño de la lente diagonal: 56 mm	polihexametileno (nylon 6/6) Bisagra: policarbonato
Tamaño de la lente vertical: espesor de la lente 45	(PC) y nylon tornillo: escudos de acero laterales de
mm: 2,2 mm Longitud total (lente - punta): 150 - 163	acero: policarbonato (PC) Revólver: policarbonato
mm Anchura total (bisagra - bisagra): 142 mm	(PC) y cauchos termoplásticos (TPR)

Nº de pieza	Las marcas de lentes	Las marcas de trama
SB1810R10	P + U6	+ 1,00 P Z87 - 2 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1810R15	P + U6	+ 1,50 P Z87 - 2 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1810R15T	P + U6	+ 1,50 P Z87 - 2 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1810R20	P + U6	+ 2,00 P Z87 - 2 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1810R20T	P + U6	+ 2,00 P Z87 - 2 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1810R25	P + U6	+ 2,50 P Z87 - 2 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1810R25T	P + U6	+ 2,50 P Z87 - 2 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1810R30	P + U6	+ 3,00 P Z87 - 2 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1820R15	P + U6 L2.5	+ 1,50 P Z87 - 2 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1820R20	P + U6 L2.5	+ 2,00 P Z87 - 2 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1820R25	P + U6 L2.5	+ 2,50 P Z87 - 2 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1820R30	P + U6 L2.5	+ 3,00 P Z87 - 2 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1830R15	P + U6	+ 1,50 P Z87 - 2+
SB1830R20	P + U6	+ 2,00 P Z87 - 2+
SB1830R25	P + U6	+ 2,50 P Z87 - 2+
SB1880R15	P + U6 L1.7	+ 1,50 P Z87 - 2 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1880R20	P + U6 L1.7	+ 2,00 P Z87 - 2 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15
SB1880R25	P + U6 L1.7	+ 2,50 P Z87 - 2 + / P c SEI CAN / CSA Z94.3-15

Lente símbolos de marcado	Marco de los símbolos de marcado
P: La marca del fabricante	+ 1,00: magnificación de 1,0
+ : Alto impacto W: Filtro	+ 1,50: magnificación de 1,5
de soldadura S:	+ 2,00: magnificación de 2,0
propósito especial	+ 2,50: magnificación de 2,5
La transmitancia UV Filter	+ 3,00: magnificación de 3,0 P: marca del
U6: 0,01% max UV lejano efectiva • 0.1% max UV	fabricante Z87: estándar ANSI para dispositivos
cercano	de protección de los ojos y de la cara
Visible Light Filtros	
L1.7: 55% máx visibles L2.5 luz:	- 2: Rx
29% de la luz visible máximo	+ : Alto impacto c SEI CAN / CSA Z94.3-15:
	norma CAN / CSA para dispositivos de
	protección para ojos y cara