

SHOWA

**386**

Gray

Recubrimiento de nitrilo microporoso sobre forro de diseño DURACoil reforzado con polietileno de alto rendimiento

### [ CARACTERÍSTICAS

- Forro DURACoil enrollado de multifilamento de poliéster y reforzado con polietileno de alto rendimiento
- EN 388:2016: Nivel de corte C
- Recubrimiento de espuma de poliuretano en la palma de la mano para un buen agarre y aireación
- Ajuste excelente a la mano gracias a un diseño óptimo del forro

### [ BENEFICIOS

- Mayor rendimiento de resistencia a cortes gracias a la tecnología DURACoil con fibra de ingeniería envoltura
- El recubrimiento de nitrilo microporoso protege la mano de aceites y abrasiones sin dejar de ser transpirable
- Máxima comodidad en la realización de tareas delicadas gracias a la suavidad y flexibilidad del polietileno de alto rendimiento junto con una técnica de envoltura de multifilamentos
- Alto nivel de flexibilidad y destreza gracias a la tecnología avanzada para el agarre
- Diseñado ergonómicamente para reproducir las curvas naturales y lograr una mayor destreza y un uso más prolongado

### [ INDUSTRIA



Automoción



Construcción



Ingeniería



Fabricación



Mecánico

### [ APLICACIONES IDEALES

- Manipulación de piezas complicadas
- Mampostería
- Vierteaguas y juntas
- Mantenimiento
- Fijación de acero
- Montaje de componentes



### MATERIAL

- Hilo diseñado
- HPPE
- Poliéster

### REVESTIMIENTO

- Nitrilo microporoso

### NORMAS

ANSI / ISEA  
105-2016



SHOWA

**386**

Gray



**EMPAQUETADO**

- 6 Pares por bolsa
- 12 Bolsas por caja
- 72 Pares por caja



**TALLAS**

- 6/S
- 7/M
- 8/L
- 9/XL
- 10/XXL



**COLOR**

- Gris



**[ PUEDE ESTAR INTERESADO EN**

SHOWA  
**546**



**MATERIAL**  
Engineered yarn  
**REVESTIMIENTO**  
Polyurethane

SHOWA  
**346**



**MATERIAL**  
Engineered yarn  
**REVESTIMIENTO**  
Latex

SHOWA  
**576**



**MATERIAL**  
Engineered yarn  
**REVESTIMIENTO**  
Foam nitrile

**[ INSTRUCCIONES DE USO**

Do not use where there are chemical, electrical, thermal or entanglement risks. Wash at 40°C max. Performance levels as per standard EN388 retained after 3 washes, subject to variations linked to actual usage conditions. The performance levels apply to the coated surface only. Store in a dry place, away from the light.

**[ AVISO LEGAL**

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

**Estar en contacto**

SHOWA USA | 579 Edison Street - Menlo, GA 30731, USA

USA@SHOWAGroup.com

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved